

MODELO

BRD 2 – RB2

CHALECO BAJO ROPA

CHALECO MASCULINO DE USO INTERNO



- Mayor superficie de cobertura corporal que otros chalecos del mercado
- Protección balística 360 grados en las áreas de cobertura.
- Reduce el efecto de ataques manuales con armas cortopunzantes



DESCRIPCIÓN

El chaleco antibalas interno BRD2 cuenta con una protección balística RB2 capaz de detener proyectiles .357 hasta 440 m/s. Los chalecos “bajo ropa” son óptimos para las tareas de custodia, seguridad privada y resguardo de personalidades especiales. Su diseño y ergonometría y la composición de materiales le otorga la comodidad necesaria para ser utilizado bajo las prendas exteriores, disimulando así el uso de la protección balística. De igual manera es ideal su uso para los funcionarios o personas que estén en situación de riesgo y a la vez no se deba delatar al portador como habitualmente se estiliza colocándose un chaleco de uso externo.

CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE

- Posee doble sistema de sujeción elástica en la cintura ajustable mediante cinta de adherencia.
- Se ajusta de forma vertical, con cinta elástica en cada hombro con cierre ajustable por velcro, permitiendo la fácil extracción del personal en caso de accidente o trauma, sin realizar movimientos que podrían poner en peligro al afectado.
- Solapas inferiores delantera y trasera para garantizar una mejor sujeción dentro del pantalón.

ENSAYOS, CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Certificado de registro de producto ANMAC: Homologación 005/22C
Ensayo balístico: Facultad de Ingeniería del Ejército Cert. Nº 054/21
Ensayo de materiales balísticos y textiles: INTI OT Cert. Nº 228-4284-R

MATERIALES Y PRESENTACIÓN

Los paneles balísticos están confeccionados de poliamida laminada que le brinda al BRD2 un perfecto equilibrio entre comodidad, flexibilidad y desempeño balístico. El chaleco porta panel es de gabardina 100 % algodón, color blanco, material resistente que permite la respiración, facilidad en su lavado, consiguiendo mayor comodidad y durabilidad a los paneles. Su color blanco permite disimular más su uso debajo de las prendas exteriores.


NIVEL DE RESISTENCIA BALÍSTICA

MUNICIÓN	SERIE DE DISPARO	MASA (GRAINS)	VEL. REQ. (M/S)	ENERGIA CINÉTICA	DISPAROS POR PANEL
.357 MG JSP	1	10.2	425 +/- 15	921,2 J	6
9MM FMJ	2	8.0	358 +/- 12	512,7 J	6



TRAUMA PROMEDIO

CALIBRE	VELOCIDAD INICIAL (M/S)	RESULTADO	UNIDAD
9 MM FMJ	358 +/- 15	15	MM
.357 MG JSP	425 +/- 15	24	MM



DELTA V S.A.

ROBERTO WERNICKE 560, BOULOGNE
PCIA. DE BS. AS., ARGENTINA CP (B1609IPL)

INFO@DELTA VBLINDAJES.COM.AR
WWW.DELTA VBLINDAJES.COM.AR