


MODELO

CHALECO DEF III – RB3

CHALECO MASCULINO DE USO EXTERNO



- Protección balística 360 grados en las áreas de cobertura.
- Reduce el efecto de ataques manuales con armas cortopunzantes



DESCRIPCIÓN

El Modelo DEF III, es un chaleco de uso externo de fisonomía masculina y cuenta con una protección balística RB3 capaz de detener proyectiles .44 SWC hasta 441 m/s, con traumas promedios menores a 32 mm. La protección adicional contra trauma, entre las más bajas en RB3, permite preservar la capacidad del usuario para afrontar las amenazas del contexto, incluso mantener fuego después de recibir un disparo. Ello, debido a su óptima performance balística demostrada en los laboratorios más exigentes del país y certificada bajo la NORMA RENAR MA.01.A1.

Su combinación ergonómica y resultados balísticos, convierten al chaleco DELTA V DEF III, en un producto único en su nivel por la cobertura de zonas vitales de los usuarios con los más bajos niveles de trauma por impacto de munición.


Su diseño ergonómico permite reducir la silueta del personal, siendo óptimo su uso en aquellas zonas o lugares de ambientes reducidos. Este bajo volumen de silueta reduce la posibilidad de enganche o atasque en momentos que se requiera el máximo potencial del portador.

CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE

- Posee doble sistema de sujeción superpuesta en la cintura ajustable mediante cinta de adherencia.
- Su ajuste de forma vertical, en cada hombro con cierre ajustable por contacto, permite la fácil extracción del personal en caso de accidente o trauma, evitando movimientos innecesarios del afectado.

ENSAYOS, CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Certificado de registro de producto ANMAC: Homologación 019/22C
Ensayo balístico Facultad de Ingeniería del Ejército N° 021/22
Ensayo de materiales balísticos y textiles: INTI OT Certi. N° 228-5304-U



DELTA V S.A.

MATERIALES Y PRESENTACIÓN

Los paneles balísticos están confeccionados con una combinación de aramida laminada UD, polietileno y poliéster no tejido como capa expansiva anti trauma. El porta panel en su homologación original es confeccionado en poliamida 100 %, un material ultra resistente de alta impermeabilidad, de fácil lavado y que permite la respiración de los paneles consiguiendo mayor comodidad y durabilidad.

NIVEL DE RESISTENCIA BALÍSTICA

MUNICIÓN	SERIE DE DISPARO	MASA (GRAINS)	VEL. REQ. (M/S)	ENERGIA CINÉTICA	DISPAROS POR PANEL
.44SWC	1	15.55	426 +/- 15	1410,9J	6
9MM FMJ	2	8.0	426 +/- 15	725,9 J	6



TRAUMA PROMEDIO

CALIBRE	VELOCIDAD INICIAL (M/S)	RESULTADO	UNIDAD
9 MM FMJ	426 ±15	13.1	MM
.357 MG JSP	426 ±15	24.4	MM