

MODELO

CHALECO PF III – RB3

CHALECO MASCULINO DE USO EXTERNO



- Protección balística 360 grados en las áreas de cobertura.
- Reduce el efecto de ataques manuales con armas cortopunzantes



DESCRIPCIÓN

Este chaleco externo masculino cuenta con una protección balística RB3 capaz de detener proyectiles .44 SWC hasta 441 m/s, con traumas promedios menores a 32 mm. Las placas balísticas construidas en poliamidas laminadas unidireccionales hacen de este chaleco una opción que equilibra balística, flexibilidad y peso. Su flexibilidad y diseño lo hacen especialmente apto para su uso en ambientes reducidos y con baja probabilidad de atasques o enganches en lugares con obstáculos. Estas características le confieren comodidad al usuario dentro de vehículos, y facilidad de movimientos en ascenso y descenso.

La protección adicional contra trauma preserva la capacidad del usuario incluso para devolver fuego después de recibir un disparo, manteniendo su protección balística en óptimas condiciones, aún después de recibir varios impactos de bala en forma directa.


Su máxima flexibilidad permite al usuario del modelo PF III, realizar sus tareas habituales con mayor comodidad tanto en el ascenso o descenso de vehículos como en toda actividad que requiera alguna destreza física, sin que el chaleco balístico sea otro obstáculo que se deba sortear.

CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE

- Laterales regulables no elásticos con adherencia por contacto.
- Se ajusta de forma vertical, en cada hombro con cierre ajustable por contacto, permitiendo la fácil extracción del personal en caso de accidente o trauma, sin realizar movimientos que podrían poner en peligro al afectado.

ENSAYOS, CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Certificado de registro de producto ANMAC: Homologación 019/22C
Ensayo balístico Facultad de Ingeniería del Ejército Nº 019/19
Ensayo de materiales balísticos y textiles: INTI OT Certi. Nº 228-243-U



DELTA V S.A.

MATERIALES Y PRESENTACIÓN

Los paneles balísticos están confeccionados de una combinación de aramida laminada y polipropileno, materiales que dotan al panel de una excelente performance balística. El chaleco porta panel es de poliéster, material resistente que permite la ventilación de los paneles consiguiendo mayor comodidad y durabilidad del chaleco.

NIVEL DE RESISTENCIA BALÍSTICA

MUNICIÓN	SERIE DE DISPARO	MASA (GRAINS)	VEL. REQ. (M/S)	ENERGIA CINÉTICA	DISPAROS POR PANEL
.44SWC	1	15.55	426 +/- 15	1410,9J	6
9MM FMJ	2	8.0	426 +/- 15	725,9 J	6



TRAUMA PROMEDIO

CALIBRE	VELOCIDAD INICIAL (M/S)	RESULTADO	UNIDAD
9 MM FMJ	426 ±15	22.8	MM
.44 SWC	426 ±15	31.9	MM